



EGO POWER+ ŠKROPILNIK

BSP3500E

Cena z DDV: 427,00 €

Opis

Moč, udobje, natančnost: Odkrijte EGO 56V nahrbtni škropilnik

EGO predstavlja napreden profesionalni baterijski nahrbtni škropilnik, zasnovan za dolgotrajno uporabo in zahtevna okolja. Opremljen je z brezkrtačnim motorjem in zmogljivo triprstno batno črpalko, ki skupaj zagotavljata izjemno učinkovitost in pritisk do 24 bar (več kot 150 PSI), kar omogoča škropljenje na ravni bencinskih naprav. Pretok dosega do 2,27 litra na minuto (0,6 GPM), kar omogoča močno in enakomerno nanašanje tekočine, primerno tudi za lažja čistilna dela.

Ena izmed ključnih prednosti je edinstven sistem za prilagajanje pretoka, ki je vgrajen neposredno v razpršilno ročico. Uporabnik lahko z enim gibom prilagodi količino razpršene tekočine, tudi med nošenjem rokavic, saj je ročaj ergonomsko oblikovan z udobnim oprijemom in jasno razporejenimi kontrolami. Na ročici so vgrajeni stikalo za izklop ter gumb za nastavitev pretoka, kar omogoča hitro in varno upravljanje.

Naprava je opremljena z naprednim filtracijskim sistemom – tako na dovodu vode v rezervoar kot na sesalni cevi – kar učinkovito zmanjšuje možnost zamašitve in povečuje zanesljivost delovanja. Rezervoar s prostornino 15 litrov (4 galone) je izdelan iz polprosojnega materiala, kar omogoča natančen pregled nad nivojem tekočine.

Nosilni sistem je posebej zasnovan za profesionalce: kakovostno oblazinjenje na hrbtni strani in ledveni oporni pas omogočata udobje tudi med večurnim delom. Kljub zmogljivosti naprava tehta le 7,6 kg brez baterije, kar zagotavlja optimalno razmerje med težo in močjo.

Škropilnik je odporen na vremenske vplive s stopnjo zaščite IPX4, kar pomeni, da je zaščiten pred brizganjem vode iz vseh smeri. Namenjen je izključno za kmetijsko in vrtnarsko uporabo.

Združljiv je z vsemi EGO 56V ARC LithiumTM baterijami (na voljo ločeno), kar omogoča prilagodljivost glede na potrebe uporabnika in delovni čas. Delovna temperatura škropilnika je med 5 °C in 40 °C, medtem ko ga je možno varno shranjevati v območju od -20 °C do +70 °C. Naprava ima 5-letno omejeno garancijo za orodje.

Brez baterije in polnilca.

Tehnične specifikacije

NAZIVNA NAPETOST 56 V

NAJVEČJA PROSTORNINA REZERVOARJA 15 L

NAJVEČJI DELOVNI TLAK 24,1 bar

NAJVEČJI PRETOK ŠKROPLJENJA 2,27 L/min

PRIPOROČENO OBMOČJE DELOVANJA (TEMPERATURA)

5 °C – 40 °C

PRIPOROČENA TEMPERATURA MED POLNJENJEM

5 °C – 40 °C

PRIPOROČENO OBMOČJE ZA SHRANJEVANJE -20 °C – 70 °C

TEŽA (SUHA, BREZ BATERIJE) 7,6 kg

STOPNJA ZAŠČITE (IP) IPX4 (zaščita pred bri